




EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 200A...
1000AOUTPUT: 5A
1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	100% I _{pr}
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	< 60 x I _{pr} (max. 90kA/1s)
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤7W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S
200/5A	1	TAC040200J05	1	TAC040200Y05
250/5A	2	TAC040250J05	2	TAC040250Y05
300/5A	2.5	TAC040300J05	2.5	TAC040300Y05
400/5A	5	TAC040400J05	5	TAC040400Y05
500/5A	8	TAC040500J05	8	TAC040500Y05
600/5A	10	TAC040600J05	10	TAC040600Y05
800/5A	12	TAC040800J05	12	TAC040800Y05
1000/5A	12	TAC0401K0J05	12	TAC0401K0Y05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



kg 0,25 ...0,30



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- viti per fissaggio TA alla barra
- cappuccio di protezione per vite fissaggio

SUPPLIED ACCESSORY

- CT fixing set for busbar mounting
- protective caps for CT fixing

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA

